

Närvarovakt - Control Pro IR HD Livelink



Klassrum, konferensrum, kontorslandskap, kontorsrum och idrottshall är exempel på lokaler där Control Pro IR HD Livelink passar utmärkt. Närvaro-området är 8x8 meter, med äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20x20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Närvarovakt IR HD har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde:	Närvarodetektering i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den hög-upplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.
Utförande:	DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage:	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.
Anslutning:	DALI-buss. Skruvplint.
Sensor:	4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Sensorns strömförbrukn:	6mA, räknas som 3 enheter på DALI-slingan.
Skyddsklass:	IP20, med förhöjningsram (E1312033) blir produkten IP54.
Spänning:	Via DALI-buss.
Mått:	120 x 120 x 70 mm
Tillbehör:	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54.
Övrigt:	LiveLink DALI innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install".
Art nr:	Typ:
E13 005 41	Närvarovakt Control Pro IR HD Livelink för dosa/förhöjningsram (<i>tidigare E1738910</i>)
Tillbehör:	
E13 120 32	Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E13 120 33	Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54
E13 120 34	Infällnadsdosa för undertak
Övriga LiveLink-produkter:	
E13 005 39	Styrenhet Livelink
E13 005 40	Tryckknapps-enhet PB4 Livelink , för anslutning av tryckknapp 4 st