

Rörelsevakt - IS 3360 MX Highbay LiveLink



IS 3360 MX Highbay är en sensor som är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godmottagning m.m. Den är försedd med en lins som detekterar runt 360° och har en elektroniskt förstärkt räckvidd, vilket innebär att sensorn även kan detektera rörelse från hög takhöjd.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Användningsområde: | Endast inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro. |
| Utförande: | DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat. |
| Montage: | Tak. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,8 -14 m. över golv. |
| Anslutning: | DALI-buss. |
| Sensor: | IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,8 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 360°. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. |
| Omgivningstemperatur: | -25°C - + 50°C |
| Skyddsklass: | IP54 |
| Sensorns strömförsörjning: | 6mA, räknas som 3 enheter på DALI-slingan |
| Mått: | 66 x 95 x 95 mm |
| Övrigt: | LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". IS 3360 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. |

Art nr:
E13 005 43 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay LiveLink kvadratisk, utanpåliggande

Tillbehör:
E13 121 20 - Skyddsgaller i metall