

Sensorlampa L12



L12 är en utomhuslampa från Steinel för väggmontage med rörelsevakt. Den har en stomme av slagtålig polykarbonat, lampkupa av akryl och front av silverlackerad plåt. Sensorlampa L12 ger förutom ljus framåt även ljus uppåt och åt sidorna. Rörelsevakten tändes lampan då någon kommer in i bevakningsområdet. Med hjälp av medföljande täckfilm kan bevakningsområdet dessutom begränsas så att rätt område bevakas. t.ex gångväg, parkeringsplats, entré. Rörelsevakten kan också justeras i höjdlid för att inställning räckvidd. Efterlystid och skymningsnivå kan enkelt ställas med justervred som är placerade under sensorn.

Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal akryl. Front av silverlackerad plåt.

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70-2,80 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål \varnothing 12 mm med stryppipel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Sensor: IR-sensor med räckvidd upp till 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjdlid för att inställning räckvidd alternativt skämmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90°. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek-15 min och skymningsnivån 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED-ljuskälla max 15W. Glöd-/halogenlampa max 60W. Sockel E27.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W.

Omgivningstemperatur: -30°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått (H x B x D): 272 x 155 x 108 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7715243 - Sensorlampa L12 silver

657819 - Sensorlampa L12 antracit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se