

Sensorlampa L867



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Sensorlampa L867 är en elegant väggarmatur i rostfritt stål från Steinel. Dimmerfunktionen (grundljusstyrkan) kan ställas in mellan 1-100%. Lampan lyser med det inställda grundljuset ända tills någon kommer in i sensorns bevakningsområde, då tänds lampan med full effekt. När personen försvunnit ur bevakningsområdet och efterlystiden passerats återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. På morgonen slocknar lampan automatiskt. Det är även möjligt att få armaturen att lysa med fast sken i fyra timmar, genom att manuellt manövrera en brytare två gånger till/från. Därefter återgår lampan till att lysa enligt den inställda sensordriften.

Utförande: Stomme av rostfritt stål. Kupa av glas.

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70 - 2,80 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Sensor: IR-sensor av modell "golfbolls-lins" med en bevakningsvinkel på 180° och öppningsvinkel 90°. Linsen kan placeras i två olika lägen vilket ger två olika max räckvidder, 5 respektive 12 meter. Inställningarna för skymningsnivå (2-2000 lux), efterlystid (10 sek-15 min) och dimmernivå (1-100%) är placerade i underkant frontpanelen. Inställningarna görs enkelt med hjälp av tryckknappar.

Ljuskälla: Max 100W, E27 (ej energisparlampa)

Omgivningstemperatur: -30°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektriska data: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (H x B x D): 330 x 208 x 107 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7715067 - Sensorlampa L867

Tillgängligt antal

Sensorlampa L867 – 9 st

Pris

300:- st (ord pris 1800:-), minsta ordervärde 3000:-, frakt ingår i priserna.

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se