

Halogenstrålkastare HS 300



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Halogenstrålkastare HS 300 har en inbyggd rörelsevakt som tändar strålkastaren när någon kommer in bevakningsområdet. Lämplig att använda vid fastigheter, sommarstugor, parkeringsplatser m.m. Kan även tvångs-tändas genom att manövrera en förkopplad brytare Till-Från-Till. Bevakningsvinkel 240 grader och räckvidd upp till 12 meter (ej rakt emot). Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Lykthuset är vridbart både horisontellt och vertikalt. Även sensorn är vridbar i sidled för finjustering av övervakningsområdet. Täckskaal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd. Armaturhus av svart eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och vit keramikreflektor. Ljuskälla ingår.

Skyddsklass: IP44

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Bevakningsvinkel: 240 grader horisontalt, 180 grader öppningsvinkel.

Efterlystid: 10 sek - 15 min

Skymningsnivå: 2-2000 lux

Vridbarhet: 150° horisontellt och 80° vertikalt.

Räckvidd: Tangentiellt 12m (ej rakt emot).

Ljuskälla: 240W R7 (medföljer)

Mått (HxBxD): 240 x 210 x 180 mm

Övrigt: Typnummer 6332 och 6333

Art nr

E7769060 - HS 300, vit ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se