

Halogenstrålkastare HS 502



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Halogenstrålkastare HS 502 är designade som en helhet och passar därför in överallt, på villa, hyreshus, garage, uthus, industrifastighet etc. Strålkastarna tänds automatiskt när någon kommer i mörkret och visar vägen för bjudna gäster och skrämmar bort objudna gäster. HS 502 kan också styra externa armaturer på upp till 800W (HS 152) så att dessa tänds när sensorn känner av rörelse. Rörelsevakten är av modell "golfbolls-lins" med en bevakningsvinkel på 180 grader horisontalt och 90 grader vertikalt. Linsen kan placeras i två olika lägen vilket max räckvidder på 5 respektive 12 meter. Inställningarna för skymningsnivå (2-2000 lux) och efterlystid (10 sek-15 min) är placerade bakom frontpanelen vilket förhindrar obehöriga kan ändra på inställningarna. Skyddsklass är IP44. Armaturhus av svart eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och hamrad aluminium reflektor.

Bevakningsvinkel: 180 grader horisontalt, 90 grader öppningsvinkel.

Efterlystid: 10 sek - 15 min

Skymningsnivå: 2 - 2000 lux

Maximal belastning: Max. 500W glödljus och halogen (Ohmsk last), max 2 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 200W lysrör.

Vridbarhet: -40 grader horisontellt, 100 grader till 40 grader vertikalt.

Räckvidd: 12/5 meter vändbar lins.

Skyddsklass: IP44

Ljuskälla: 400W halogen (medföljer).

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (H x B x D): 235 x 220 x 155 mm

Art nr

E7769046 - HS 502, svart

E7769047 - HS 502, vit

648510 - HS 502, silver

Tillbehör

3686100 - Reservglas
E7769063 - Skyddsgaller

Dokument

Bruksanvisning HS 502
Produktblad HS 502

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se