

Rörelsevakt IS D360



IS D360 från Steinel är en IR-sensor för infällnad i tak i t.ex badrum för enkel styrning av halogenspotar. Den kan även användas i passager, kapprum och andra mindre utrymmen som toaletter, förråd. Överallt där man vill ha en liten diskret infälld sensor. Den är inte lämplig för närvarodetektering i kontorsmiljöer av stillasittande personer. Se serie Control Pro istället. Sensorn har samma dimensioner som en halogenlampa och passar i alla vanliga inbyggnadsramar (vit täckram i aluminium medföljer). När den är monterad syns endast multi-linsen. Inställningarna kan göras via justervred 360° bevakningsvinkel med en öppningsvinkel på 180° samt en räckvidd på 8 meter runtom. För inom- och utomhusbruk, 360 grader bevakningsvinkel med en räckvidd på 8 meter runtom.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, kapprum, passage, toalett, entré m.m. IS D360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Täcklock vitlackerad metall. Inställning av funktioner med vred. Relä med potentialfri kontakt.

Montage: Tak. Infällt. Håltagning \varnothing 73-77 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5-3,0 m. över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master- master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan ovan undertak. Plint 4x1,5 mm².

Maximal belastning: Max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 88 μ F), dock total last max. 500W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 1W. Relä med potentialfri kontakt.

Sensor: Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360° grader. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-20 min. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Skyddsklass: IP20

Mått (\varnothing x d): 82 x 83 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312104 - Rörelsevakt IS D360, vit

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

□

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se