

Rörelsevakt IS 2160 ECO



IS 2160 ECO från Steinel är en IR-rörelsevakt med underkrypskydd och bevakningsvinkel 160°. Den är avsedd för utom- eller inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex. garage, soprum, förråd, vid entré, vedbod etc.

Sensorn är vridbar 90° i höjdlid och 40° i sidled, vilket gör det enkelt att ställa in in bevakningsområdet. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Kan monteras på vägg. Täckfilm medlevereras för möjlighet till justering och begränsning av bevakningsområdet.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som garage, soprum, förråd, entre, mindre utrymmen inomhus.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: I underkant alt. bakifrån, två anslutningshål 0,15 mm. Plint 3x1,5 mm² + jordskruv. OBS, fas=svart, tändtråd=brun.

Maximal belastning: Max 4 st HF-don, drosslar, dock total last max. 400W lysrör. 600W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: Max 12 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 160°. Avskärmingar medföljer för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Sensorn kan vridas 40° i sidled och 70° i höjdlid. Skymningsnivå: 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid: 10 sek-35 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 113 x 78 x 73 mm

Övrigt: Typnummer 6058 och 6060.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312078 - Rörelsevakt IS 2160 ECO, vit

E1312079 - Rörelsevakt IS 2160 ECO, svart

Tillbehör

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se