

## Ljusrelä Nightmatic 2000



Ljusrelä Nightmatic 2000 från Steinel som tänds ljuset automatiskt och släcker det själv på morgonen. NM 2000 sköter det enkelt och tillförlitligt. Det fungerar så att en fotocell känner av omgivningens ljusnivå och tänds de anslutna lamporna på kvällen. När det ljusnar på morgonen släcks de anslutna lamporna. Ljusnivån kan ställas in mellan ca. 2-10 lux.

**Användningsområde:** Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.

**Utförande:** Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv. Finns i svart eller vit.

**Montage:** Vägg

**Anslutning:** Två införingshål  $\varnothing$  12 mm i underkant för utanpåliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant  $\varnothing$  12 mm. Plint 3x2,5 mm<sup>2</sup> med vidarekoppling.

**Maximal belastning:** Max 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Anslutning till kontaktor är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinels rörelsevakter.

**Sensor:** Skymningsnivå inställbart med vred i intervall 2-10 lux.

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - +50 °C

**Skyddsklass:** IP54

**Elektrisk data:** 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W

**Mått (HxBxD):** 99 x 74 x 37 mm

**Övrigt:** Tillslagsfördröjning 1 minut.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1312282 - Ljusrelä Nightmatic 2000, vit

E1312283 - Ljusrelä Nightmatic 2000, svart

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)