

Rörelsevakt SensIQ EVO



SensIQ EVO från Steinel är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°, vilket ger en mycket driftsäker sensor. Bevakningsområdet kan individuellt ställas in i tre riktningar och har räckvidd på 20 meter.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av medel till stora komplexa ytor.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.

Montage: Vägg. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm. Montagehöjd 2,0-5,0 m över golv, högre montage höjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Bakifrån eller via utanpåliggande kabel från sida (höger-vänster). Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² med överkoppling samt jordskruv.

Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 1W.

Sensor: 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, underkrypskydd, räckvidd max 20 m för gående personer (ej rakt emot sensorn). För mer info se tabell i bruksanvisning. Bevakningsvinkel 300°, med öppningsvinkel 90°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med tillbehöret Smart Remote). Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via fjärrkontroll RC9. Rörelsevakten kan också temporärt inaktiveras i 4h via fjärrkontrollen RC9. Försedd med funktionen "Dagsljus logik", vilket innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54, klass II

Spänning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: 113 x 144 x 172 mm

Övrigt: Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2-4 m om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Rörelsevakt SensIQ EVO finns även med gränssnitt KNX. Typnummer 5584, 6006 (vita) 5585, 6005 (svarta) 5566, 6007 (silver). Leveranstid ca 3-4 veckor för svart sensor med helsvart lins.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300577 - SensIQ EVO, vit

056650 - SensIQ EVO, svart med helsvart lins

E1300578 - SensIQ EVO, svart

E1300579 - SensIQ EVO, silver ****Utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se