

## Rörelsevakt IS 240



Steinels rörelsevakt IS 240 är avsedd för montage på vägg och bevakning av fasad, entré, gårdsplan m.m. Den kan också med fördel användas på stolpar och olika typer av master. IS 240 har en räckvidd på upp till 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn). Kan placeras på ytterhörn. Justervreden för olika inställningar är dolt placerade under täckringen.

**Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som fas, entré, gårdsplan, mast m.m.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerad under löstagbar täckring.

**Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 - 3,5 meter över golvet, högre eller lägre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** I underkant alt. från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål 0 15 mm. Snabbkopplinglint 3x1,5 mm<sup>2</sup> + jordplint.

**Maximal belastning:** Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max132μF), dock total last max. 400W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 10W.

**Sensor:** Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 240°. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorns lins kan finjusteras 160° i sidled. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-15 min.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (h x b x d):** 100 x 90 x 60 mm.

**Övrigt:** Typnummer 6027, 6028. Hörnfäste för ytterhörn medföljer.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1312100 - Rörelsevakt IS 240, vit

E1312101 - Rörelsevakt IS 240, svart

### Tillbehör

E1312121 - Skyddsgaller Tak - vägg (djup)

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)