

Rörelsevakt IR 180 Infälld



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

IR 180 UP är en passiv rörelsevakt från Steinel som reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. Den är avsedd för inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex., toalett, förråd, vid entré, passage, etc. När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid rörelse längs med vakten (ej rakt emot). Rörelsevakten finns för infällnad i dosa eller för utanpåliggande montage.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre dvs mindre utrymmen inomhus.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock. Tryckknapp för permanent av eller på.

Montage: Vägg. Infällt montage i väggdosa. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.

Anslutning: Skruvplint 3x1,5 mm².

Maximal belastning: 1000W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 88\mu\text{F}$), dock total last max. 200W lysrör. Minsta last 10W.

Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.

Sensor: Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.

Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP20

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 80 x 80 x 55 mm

Övrigt: Typnummer 7500, 7502

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312087 - Rörelsevakt IR 180 UP infällt montage, vit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se