

Rörelsevakt IR 180 Utanpåliggande



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

IR 180 från Steinel är en passiv rörelsevakt som reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. Den är avsedd för utom- och inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex., tvättstuga, toalett, förråd, garage, passage, etc. När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid rörelse längs med vakten (ej rakt emot). Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (IR 180 infällad) eller för utanpåliggande montage (IR180 utanpåliggande).

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg grå. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.

Anslutning: Skruvplint 3x1,5 mm².

Maximal belastning: 1000W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 88\mu\text{F}$), dock total last max. 200W lysrör. Minsta last 10W.

Sensor: Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 82 x 72 x 67 mm.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312093 - Rörelsevakt IR 180 AP utanpåliggande, grå

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se