

Sensorarmatur RS 10-3 Glas



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS 10-3 är en vägg- och takarmatur med opal glaskupa. Den är försedd med en "uppåtriktad" dekoring i vitt eller silver. En HF-sensor detekterar närvaro i rummet. Inställbart skymningsrelä och efterlystid ger möjlighet till maximal funktion och energibesparing.

Skyddsklass: IP44, klass II

Montage: Tak. Vegg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: Max 75W, E27 sockel, energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Omgivningstemperatur: -20°C -+ 40°C

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W.

Mått: Ø 360 x 110 mm

Övrigt: RS 10-3 kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenljödljus) armaturer kan kopplas i en grupp.

Tillbehör

67896 - Reservglas

Dokument

Bruksanvisning RS 10-3

Produktblad RS 10-3

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se