

Sensorarmatur RS 10-4 Glas



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS 10-4 är en vägg- och takarmatur med opal glaskupa. Den är försedd med en dekoring i vitt eller silver. En HF-sensor detekterar rörelse i rummet. Inställbart skymningsrelä och efterlystid ger möjlighet till maximal funktion och energibesparing.

Skyddsklass: IP44, klass II

Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Dekoring av ABS-plast i vitt eller silver. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde \varnothing 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärningar. Bevakningsvinkel 360° , öppningsvinkel 160° . Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: Max 75W, E27 sockel, energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn.

Anslutning: Två införingshål \varnothing 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Omgivningstemperatur: -20°C - $+40^\circ\text{C}$

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W

Mått: \varnothing 310 x 110 mm

Övrigt: RS 10-4 armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) kan kopplas i en grupp.

Art nr

E7532470 - RS 10-4 glaskupa, dekoring vit

E7532472 - RS 10-4 glaskupa, dekoring, silver

Tillbehör

001810 - Reservglas

Dokument

Bruksanvisning RS 10-4

Produktblad RS 10-4