

## Varmtrådsskärare THERMOCUT 230/E



Stabil med en arbetsyta på 390 x 280 mm med en struktur som gör att arbetsstycket glider lätt. Påtryckt raster och vinkelangivelser underlättar det praktiska arbetet. Massiv Al-bygel med djupet 350 mm och öppningen 140 mm. Med trådspole (30 m x 0,2 mm) och vinkelanhåll ger möjlighet till gering. En LED-lampa lyser vid drift för att varna för att tråden är varm. Tråden blir varm på en sekund.

**OBS:**

Den rätta arbetstemperaturen beror på materialet och dess tjocklek. Övning ger färdighet. Optimalt snittyta får man med lagom temperatur och tryck.

**Spänning:** 220 - 240 V, 50/60 Hz. Trafo sekundärt 10 V, 1,0 A.

**Effekt:** Trådtemperatur vid diameter 0,2 mm reglerbar från ca 100 - 200°C.

**Vikt:** Ca 3 000 g

**Isolationsklass:** II

**Art nr**

27080 - Varmtrådsskärare THERMOCUT 230/E

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)