



Bordsbormaskin TBH



Praktisk höjdinställning via kuggstång och vev. Stabilt, kraftigt förstärkt planfräst. Arbetsbord med T-notar. Stark likströmsmotor med spindelddrivning via remskiva (3 utväxlingar), vilket ger nästan sexfaldigt vridmoment i det lägre varvtalsområdet. Praktisk borrhjulsvisare med inställbart anslag. Pinolmatning ökar känslan i arbetet. Precisionslagrad spindel. Spindelaxel med 1/2" gänga för den medföljande chucken (industri kvalitet), men även för användning av spännhylsa (28200).

Spänning: 220 - 240 V. Spindelvarvtal: 1080, 2400 och 4500 varv/min. Pinolutslag 63 mm. **Mått:** Höjdinställning via veven 70 mm. Borrkraft i stål 10 mm. Utläggning 40 mm. Bordyta 200 x 200. Pelare 45 x 500 mm. Max verktygsdiameter 10 mm i Röhmschucken (grundutrustning) eller 6 mm vid användning av spännhylsor.

Vikt: 10 kg

Art nr

28124 - Bordsbormaskin TBH

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se