

## Sensorlampa DL 850



**\*\*Denna produkten har utgått ur sortimentet\*\***

Sensorarmatur DL 850 från Steinel för användning inom- och utomhus t.ex. trapphus, toalett, skärmtak, garderob etc. Den är försedd med IR-sensor som känner av rörelser runtom. Effekt 2x9W (sockel 2G7) med två elektroniska don, vilket innebär att om en ljuskälla slocknar lyser den andra vidare.

**Utförande:** Stomme av vit polykarbonat. Kupa av polykarbonat (IK 07) med bajonettfästsättning.

**Montage:** Tak. Inom- och utomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,50 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 13 mm med stryppnippel. Plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla)

**Sensor:** IR-sensor, bevakningsområde max radie 6 m för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

**Ljuskälla:** 2x9W, FSD-E (TC-SEL), sockel 2G7, varmvit (2700K) ljuskälla medföljer.

**Omgivningstemp:** -20°C - + 50°C

**Skyddsklass:** IP44, klass II

**Elektriska data:** 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W. Två elektroniska don. Om en ljuskälla slocknar lyser den andra vidare.

**Mått (Ø x D):** Ø 258 x 74 mm

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E7536105 - DL 850, vit

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)