

Sensorlampa DL 850



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Sensorarmatur DL 850 från Steinel för användning inom- och utomhus t.ex. trapphus, toalett, skärmtak, garderob etc. Den är försedd med IR-sensor som känner av rörelser runtom. Effekt 2x9W (sockel 2G7) med två elektroniska don, vilket innebär att om en ljuskälla slocknar lyser den andra vidare.

Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av polykarbonat (IK 07) med bajonettfastsättning.

Montage: Tak. Inom- och utomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,50 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med stryppnippel. Plint 2x2,5 mm² (fas, nolla)

Sensor: IR-sensor, bevakningsområde max radie 6 m för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 2x9W, FSD-E (TC-SEL), sockel 2G7, varmvit (2700K) ljuskälla medföljer.

Omgivningstemp: -20°C - + 50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W. Två elektroniska don. Om en ljuskälla slocknar lyser den andra vidare.

Mått (Ø x D): Ø 258 x 74 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7536105 - DL 850, vit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se