

Rörelsevakt HF 360 Utanpåliggande



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

HF 360 från Steinel är en rörelsevakt för inomhusbruk med högfrekvensteknik (HF), vilket innebär den är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten också immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF-sensorn känner även rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (HF 360 UP) eller för utanpåliggande montage (HF 360 AP).

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg grå. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.

Anslutning: Skruvplint 3x1,5 mm².

Maximal belastning: 1000W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 88 \mu\text{F}$), dock total last max. 200W lysrör. Minsta last 10W.

Sensor: Max diameter 8 m. för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Övrigt: HF360 typnummer 7512.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312094 - Rörelsevakt HF 360 AP utanpåliggande, grå

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se