

Sensorlampa L625 LED



****Denna produkt har utsått ur sortimentet****

Sensorlampa L625 med LED, försedd med Steinels mini-sensor som bevakar runtom och tändes ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. Sensorn har fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt. Sensorlampan L625 underlättar för t.ex. räddningstjänsten att hitta rätt fastighet i mörker. Bjudna gäster kommer att hitta rätt tack vare det LED belysta husnumret. L625 har en stomme av aluminium och en klisterkarta med olika siffror och bokstäver medföljer.

Utförande: Stomme av grålackerad pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas. LED-belyst panel av frostat glas. Panelen kan monteras på vänster eller höger sida. Karta med självhäftande siffror (tre av vardera 1, 2, 3; två av vardera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) och bokstäver (en av vardera A, B, C, D) medlevereras.

Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).

Sensor: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:

- 1) mjukstart, inget grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde.
- 2) mjukstart + grundljus LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde.
- 3) mjukstart + grundljus tills midnatt, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde och lyser tills midnatt.
- 4) ingen mjukstart/inget grundljus, LED-panelen tänds endast vid rörelse. Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren.

Ljuskälla: 8W LED, 3200K, 152 lm med monterad kupa. LED-panel 1W.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W

Mått (h x b x d): 269 x 102 x 122 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7715246 - Sensorlampa L625 LED

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se