

## Skyltbelysning XLED FL 100



**\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\***

En strålkastare för belysning av skyltar. Tack vare Steinels unika LED- och sensorteknik har XLED FL väldigt låg service- och underhållskostnad. Installationen blir också enkel med integrerat ljusrelä som dessutom har nattsparfunktion. Färgåtergivningen är normalt en stor begränsning och ett problem för LED-strålkastare. Det gäller inte för Steinels strålkastare XLED FL, den har extremt bra färgåtergivning med Ra-index 90.

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Montage:** Vägg, strålkastaren kan riktas nedåt eller uppåt.

**Anslutning:** Underifrån eller sida. Plint 3x2,5 mm<sup>2</sup> + jordskruv.

**Utförande:** Stomme av lackerad gjuten aluminium, armlängd 1000 mm. Ställbar i tre olika lägen.

**Sensor:** Försedd med integrerat skymningsrelä som tänder strålkastaren vid skymning och släcker den när det ljusnar, ställbart 2-100 lux. Nattsparfunktionen kan valfritt släcka strålkastaren under en del av natten, släckt ca. 01.00 - 04.00. Skymningsreläet kan stängas av.

**Ljuskälla:** LED 25W, ljusflöde 820 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 6, Ra 90. Färgtemperatur 3500K.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Elektriska data:** 230V, 50Hz

**Mått (H x B x D):** 180 x 175 x 1041 mm

**Vikt** 2,2 kg

**Övrigt:** Skyttstrålkastare XLED är försedd med ett integrerat skymningsrelä som även kan styra andra LED-skyttstrålkastare, dessa ställs då i slavläge, vilket innebär att skymningsreläet kopplas bort. Upp till 15 st strålkastare kan sammankopplas.

### Art nr

E7700773 - XLED FL 100, vit

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)