

Skyltbelysning XLED FL 50



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

En nyutvecklad serie av strålkastare för belysning av skyltar. Tack vare Steinels unika LED- och sensorteknik har XLED FL väldigt låg service- och underhållskostnad. Installationen blir också enkel med integrerat ljusrelä som dessutom har nattsparfunktion. Färgåtergivningen är normalt en stor begränsning och ett problem för LED-strålkastare. Det gäller inte för Steinels strålkastare XLED FL, den har extremt bra färgåtergivning med Ra-index 90.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, strålkastaren kan riktas nedåt eller uppåt.

Anslutning: Underifrån eller sida. Plint 3x2,5 mm² + jordskruv.

Utförande: Stomme av lackerad gjuten aluminium, armlängd 500 mm. Ställbar i tre olika lägen.

Sensor: Försedd med integrerat skymningsrelä som tänder strålkastaren vid skymning och släcker den när det ljusnar, ställbart 2-100 lux. Nattsparfunktionen kan valfritt släcka strålkastaren under en del av natten, släckt ca. 01.00 - 04.00. Skymningsreläet kan stängas av.

Ljuskälla: 25W, ljusflöde 820lm. Livslängd 50 000h, L70B10, SDCM 6, Ra 90. Färgtemperatur 3500K.

Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C

Elektriska data: 230V, 50Hz

Mått (H x B x D): 180 x 175 x 541 mm

Vikt 2,0 kg

Övrigt: Skyltstrålkastare XLED är försedd med ett integrerat skymningsrelä som även kan styra andra LED-skyltstrålkastare, dessa ställs då i slavläge, vilket innebär att skymningsreläet kopplas bort. Upp till 15 st strålkastare kan sammankopplas.

Art nr

E7700769 - XLED FL 50, vit

E7700772 - XLED FL 50, svart

Dokument

Bruksanvisning XLED FL 50

Produktblad XLED FL 50