

Närvarovakt Control Pro IR KNX V2



Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Control Pro IR KNX från Steinel passar utmärkt. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering och totala bevakningsområdet är 7x7 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro IR KNX har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in under dokument ovan.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 4,0 m. för rörelsedetektering.

Sensor: 1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7x7 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Sensorns strömförbrukning: Max 10 mA.

Skyddsklass: IP20 (med förhöjningsram = IP54).

Mått: 120 x 120 x 76 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro IR KNX (E1738700) finns även i utförande 1-/2-kanal, DALI (Broadcast).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1738700 - Närvarovakt Control Pro IR KNX V2

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se