

## Närvarovakt Control Pro IR HD KNX V2



\*\*Denna produkten har utgått och ersatts med Närvarovakt Control Pro IR HD KNX V3\*\*

Control Pro IR HD från Steinel är en närvarovakt med en speciell och extra känslig lins för klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall. Närvaroområdet är 8x8 meter äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20x20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro IR HD KNX har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i större lokaler som klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

**Utförande:** För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in under dokument ovan.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

**Sensor:** 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

**Anslutning:** Via KNX-buss.

**Omgivningstemperatur:** -25°C - + 55°C

**Sensorns strömförbrukning:** Max 10 mA.

**Skyddsklass:** IP20 (med förhöjningsram = IP54)

**Mått:** 120 x 120 x 76 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Control Pro IR HD KNX finns även i utförande 1-/2-kanal, DALI (Broadcast).

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1738701 - Närvarovakt Control Pro IR HD KNX V2 **\*\*Utgått\*\***

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)