

Rörelsevakt SensIQ Slim KNX V2



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

SensIQ Slim KNX är en rörelsevakt från Steinel med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°, vilket ger en mycket driftsäker sensor. Bevakningsområdet kan individuellt ställas in i tre riktningar och har räckvidd på 20 meter. Som tillbehör finns stolpfäste för montage på stolpar och master. Fjärrkontroll medföljer för enkel installation och aktivering av olika funktioner.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av medel till stora komplexa ytor.

Utförande: Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Extremt stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.

Montage: Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 m. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. För mer info se tabell i bruksanvisning.

Sensor: 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Efterlystid 1-15 min. Grundljusnivå 10-50%. Komfortfunktion mjukstart, LED aktiv/inte aktiv. Utgång ljus beroende av rörelse och ljusnivå. Utgång närvaro beroende av rörelse. Utgång närområde utvärdering av underkrypsskydds-pyro, beroende av rörelse. Utgång skymning ljusberoende (2-300 lux)

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Sensors strömförbrukning: Max 10 mA.

Skyddsklass: IP54

Elektriska data: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (B x H x D): 114 x 74 x 127 mm

Övrigt: Stolpfäste av metall för montage på stolpe och mast som tillbehör. Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2 - 4 meter om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. SensIQ Slim EVO finns även i utförande för 1-kanal.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1738058 - SensIQ Slim KNX V2, vit ****Utgått****

E1738062 - SensIQ Slim KNX V2, silver ****Utgått****

E1738059 - SensIQ Slim KNX V2, svart ****Utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1300599 - Stolpfäste rörelsevakt SensIQ Slim

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se