

Närvarovakt Control Pro IR Impulser



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Control Pro IR är en närvarovakt för Impulser-systemet. Den är perfekt att använda i kontor, skolsalar, konferensrum etc. Tack vare att närvarovakten är batteridrivna kan den enkelt placeras i taket i miljöer där kabeldragning är omöjlig eller känslig. Lämplig mottagare är FE 8200, som kopplas till befintlig belysningsanläggning. Med 1.760 bevakningszoner garanterar Control Pro IR en exakt och säker detektering av minsta rörelse. Övriga tekniska data är lika de nätdrivna närvarovakterna i Control Pro-serien.

Användningsområde: Inomhus, med lins speciellt anpassad för närvarodetektering i lokaler som kontor, fikarum, väntrum, mindre konferensrum etc.

Montage: Tak, utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 - 3,5 m över golvet.

Sensor: 1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst bevakningsområde, enkel planering/installation av större lokaler. Närområde (sittande personer) 4x4 m, gående personer (ej rakt emot sensorn) 7x7 m, bevakningsvinkel 360 grader. Sensorn har mekanisk och exakt avskärmning som ställs in med vred. Skyddsnivå inställbart i 8 olika förinställda lägen, från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

Sändarens frekvens: 868.3 MHz (ISM band)

Sändarens räckvidd: 100 meter vid fri sikt, inomhus 30 meter

Programmering: 5-vägs DIP switch, 32 möjliga adresser

Omgivningstemperatur: -25 °C - +55 °C.

Eftergång-/efterlystid: 1-15min.

Skyddsklass: IP20

Spänning: Batteri, 6LR6

Mått: 120 x 120 x 71 mm

Tillbehör: Skyddsgaller (bollsnydd) av metall.

Art nr:

E1312014 - Närvarovakt, Control Pro IR

Dokument

bruksanvisning-ir-quattro-81326.pdf

khs_produkblad_tradlos_controlpro_ir-91452.pdf

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se