

Sensorlampa L665 LED Silver



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Sensorlampa L665 med LED, försedd med Steinels mini-sensor som bevakar runt om och tändes ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. Sensorn har tre olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt. En klisterkarta med olika siffror och bokstäver medföljer.

Utförande: Stomme av grålackerad pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas.

Montage: Vägg, montagehöjd 1,7 - 2,0 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjled, 42 mm sidled.

Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord)

Sensor: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:

- 1) mjukstart, inget grundljus.
- 2) mjukstart + grundljus.
- 3) mjukstart + grundljus tills midnatt.
- 4) ingen mjukstart/inget grundljus.

Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren

Ljuskälla: 8W LED, 3200K, 152 lm med monterad kupa.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP44, klass I

Mått (h x b x d): 269 x 102 x 122 mm

Övrigt: En klisterkarta med olika siffror och bokstäver medföljer.

Tillbehör:

006211 - Reservglas

Dokument

Bruksanvisning L665

Produktblad L665

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se