

Närvarovakt LuxMaster BLS



****Denna produkt har utgått ersätts och av Närvarovakt Control Pro IR****

LuxMaster BLS är en närvarovakt med en lins speciellt anpassad för närvarodetektering i kontorsmiljöer, skolor, gymnastiksal, konferensrum etc. Linsen är försedd med ett extra noggrant närområde där även stillasittande personer registreras. Max räckvidd 12 m. i alla riktningar för gående personer, ej rakt emot. Steinels LuxMaster är försedd med en långtidsläge på 2 timmar vilket är en utmärkt funktion för att styra ventilationsanläggningar. Impulsläge innebär att relät endast är öppet i 2 sekunder vid rörelse för att sedan vila 8 sek. Dolda (under täckringen) finns reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckskaal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd.

Användningsområde: Inomhus, med en lins speciellt anpassad för närvarodetektering i klassrum, gymnastiksal, konferensrum, kontor, matsal etc.

Utförande: Närvarovakt med helautomatisk funktion. Dvs ljuset tänds vid rörelse och släcks automatiskt när efterlystiden har löpt ut. Modell BLS har ingen möjlighet till manuell tändning och släckning.

Montage: Tak. Utanpåliggande eller på takdosa. Montagehöjd 2,5 -3,0 m. över golv, gymnastiksal upp till 8 m. dock med minskad känslighet. Två eller fler BLS kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla BLS kommer då ha funktionen master.

Maximal belastning: Max 10st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör.

Sensor: 1760 bevakningszoner. Närområde (sittande personer) Ø 4m, gående personer (ej rakt emot sensorn) Ø 24 meter. Bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivå 20 lux - dagsljus (frånkoppling).

Omgivningstemperatur: -15°C -+ 40°C.

Efterlystid: 4-30 min. + långtidsläge 2h. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek.

Skyddsklass: IP20

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 120 x 64mm.

Leverantör: Steinel

Art nr

