

Strålkastare XLED 10 EVO Sensor



****Produkten har utgått och ersatts av strålkastare XLED PRO SQUARE****

XLED är en vidareutveckling av Steinels XLED-serie med mer ljus och modernare LED. Passar utmärkt för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad. Serie XLED finns med eller utan rörelsevakt. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna försedda med en aktiv temperaturkontroll. Det innebär att drifttemperaturen kontinuerligt mäts vid dioderna. Vid för hög drifttemperatur kommer dioderna att automatiskt dimras vilket ger en lägre temperatur.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, inom- och utomhus. Montagehöjd 2,20-3,50 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 112mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd)+ jordskruv.

Utförande: Stomme, arm, väggfäste och strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium. Montagedel av polykarbonat.

Sensor: IR-sensor, bevakar max 12 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rek. montagehöjd. Bevakningsvinkel 240°, öppningsvinkel 180°. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse är inställbar 5 sek - 15 min. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux. Möjligt med grundljus 10% när ingen rörelse är detekterad av sensorn. Permanent ljus (tvångständning) dvs fullt ljus i 4h via extern förkopplad strömställare.

Ljuskälla: 10 st LED med total effekt 30W, ljusflöde 2000 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 6, Ra 60. Färgtemperatur 4100K.

Mått (HxBxD): 205 x 200 x 200 mm

Omgivningstemperatur: -20° C - +50° C

Elektriska data: 230V, 50Hz

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. XLED med rörelsevakt kan styra andra XLED strålkastare, max 2 st.

Art nr

E7761390 - XLED 10 EVO sensor, vit

E7761391 - XLED 10 EVO sensor, svart

Tillbehör

E7768508 - Stolpfäste för Ø 60mm stolpe, eloxerat stål

E7768509 - Hörnfäste för ytterhörn, eloxerad stålplåt

Dokument

Bruksanvisning XLED 10

Produktblad XLED 10

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se