

Strålkastare XLED 10 EVO Slav



****Produkten har utgått och ersatts av strålkastare XLED PRO SQUARE****

XLED är en vidareutveckling av Steinels XLED-serie med mer ljus och modernare LED. XLED 10 passar utmärkt för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad. Serie XLED finns med eller utan rörelsevakt. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna försedda med en aktiv temperaturkontroll. Det innebär att drifttemperaturen kontinuerligt mäts vid dioderna. Vid för hög drifttemperatur kommer dioderna att automatiskt dimras vilket ger en lägre temperatur.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, inom- och utomhus. Två fästhål c/c 112mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd) + jordskruv.

Utförande: Stomme, arm, väggfäste och strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium. Montagedel av polykarbonat.

Ljuskälla: 10 st LED med total effekt 30W, ljusflöde 2000 lm. Livslängd 50 000h, L70B10, SDCM 6, Ra 60. Färgtemperatur 4100K.

Omgivningstemperatur: -20° C - +50° C

Elektriska data: 230V, 50Hz

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna.

Art nr

E7761395 - XLED 10 EVO SL, svart

E7761394 - XLED 10 EVO SL, vit

Tillbehör

E7768508 - Stolpfäste för Ø 60 mm stolpe, eloxerat stål

E7768509 - Hörnfäste för ytterhörn, eloxerad stålplåt

Dokument

Bruksanvisning XLED 10

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se