

Strålkastare XLED 25 EVO Slav



Produkten har utgått och ersatts av strålkastare XLED PRO XL SQUARE »

XLED är en vidareutveckling av Steinels XLED-serie med mer ljus och modernare LED. Passar utmärkt för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad. Serie XLED finns med eller utan rörelsevakt. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna försedda med en aktiv temperaturkontroll. Det innebär att drifttemperaturen kontinuerligt mäts vid dioderna. Vid för hög drifttemperatur kommer dioderna att automatiskt dimras vilket ger en lägre temperatur.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, inom- och utomhus. Två fästhål c/c 112mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd)+ jordskruv.

Utförande: Stomme, arm, väggfäste och strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium. Montagedel av polykarbonat.

Ljuskälla: 25 st LED med total effekt 62W, ljusflöde 4000 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 6, Ra 60. Färgtemperatur 4100K.

Mått (H x B x D): 300 x 200 x 200 mm

Omgivningstemperatur: -20° C - +50° C

Elektriska data: 230V, 50Hz

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna.

Art nr

E7761393 - XLED 25 EVO SL, svart

E7761392 - XLED 25 EVO SL, vit

Tillbehör

E7768508 - Stolpfäste för Ø 60 mm stolpe, eloxerat stål

E7768509 - Hörnfäste för ytterhörn, eloxerad stålplåt

Dokument

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se