

Sensorlampa L271



Sensorn bevakar runtom och tändes ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. L271 är försejdd med fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt, program 2 alt. 3. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skämmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas.

Kapslingsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevaktens. Tre fästhål c/c 135 mm höjlded, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppipel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).

Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium. Kupa av opalt glas. LED-belyst panel av frostat glas.

Rörelsevakt: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:

- 1) mjukstart, inget grundljus.
- 2) mjukstart + grundljus
- 3) mjukstart + grundljus tills midnatt.
- 4) ingen mjukstart/inget grundljus.

Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren.

Ljuskälla: 2 x 40 W G9 LED belyst panel 1W.

Elektriska data: 230/240 V AC, 50 Hz

Omgivningstemp: -25° C - +40° C

Mått (H x B x D): 270 x 328 x 141 mm

Vikt: 1,72 kg

Art nr

E7715242 - Sensorlampa L271

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se