

Sensorarmatur L270



\*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

Utomhuslampa med LED-belyst husnummer vilket underlättar att hitta fram till rätt fastighet i mörker (Lex. för räddningstjänsten). En sensor tänds LED-panelen på kvällen och släcker den om morgonen. L270 är försedd med fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skämmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas.

**Kapslingsklass:** IP44, klass I

**Montage:** Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 12 mm med stryppipel. Plint 3x1,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, jord).

**Utförande:** Slomme av pressgjuten aluminium. Kupa av opalt glas. LED-belyst panel av frostat glas. Panelen kan monteras på vänster eller höger sida. Karta med självhäftande siffror (tre av vardera 1, 2, 3; två av vardera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) och bokstäver (en av vardera A, B, C, D) medlevereras.

**Rörelsevakt:** Bevakningsvinkel för rörelsevakten är 360° med underkrypskydd. Sensorns räckvidd är max 8 m runtom.

**Ljuskälla:** 2 x40 W G9 LED belyst panel 1W.

**Elektriska data:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Omgivningstemp:** -25° C - +40° C

**Mått (H x B x D):** 270 x 328 x 141 mm.

**Vikt:** 2,76 kg

**Dokument**

khs\_produkblad\_l270-95336.pdf

l271-95337.pdf

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)