

Strålkastare XLED Trådlös FE-25 Impulser



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

XLED FE är en serie strålkastare från STEINEL kombinerar radio-teknik, sensor-teknik och LED-ljus. XLED finns i två storlekar där XLED 10 är tänkt att kunna ersätta en 150 W halogenstrålkastare och XLED 25 som ersättning för en halogenstrålkastare med 400 W i effekt. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna, är strålkastarna försedda med funktion ATC - Active Thermo Control. ATC funktionen ser till att temperaturen inte blir för hög i strålkastaren. Svängbart LED-lamphuvud, 270° horisontellt, 200° vertikalt. Med LED-lampor kan man dessutom enkelt belysa fasad och takfot, eftersom det inte finns något krav på minsta säkerhetsavstånd till strålkastaren. Arm och armaturhus av pressgjuten aluminium, kopplingsutrymme i polykarbonat. Stolpfäste E7768509, hörnfäste E7768508 och markspett E7765708 finns som tillbehör

STEINELs impulser system ger en trådlös överföring av tändsignalen. Produktserien Impulser består av rörelsevakter, fjärrkontroll, halogenstrålkastare, reläbox och lösa moduler. All kommunikation i systemet sker via radio-signal. Impulser-serien använder den "nya" och moderna frekvensen 868 MHz. I det här ISM-frekvensbandet är det möjligt med störningsfri, trådlös kommunikation mellan systemets samtliga komponenter. Räckvidden kan vid fri sikt vara upp till hela 100 meter. Vid användning inomhus bör man praktiskt räkna med en räckvidd på 30 meter.

Kapslingsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, utomhus och inomhus. Två fästhål c/c 112mm

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd) jordskruv

Utförande: Stomme, arm, väggfäste och strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium. Montagedel av polykarbonat.

Radioteknik: Kan ta emot tändsignal från 8 sändare, frekvens 868 MHz

Ljuskälla: LED 2,5W, färgtemperatur 4100 K, livslängd 50.000 timmar (L70).

Omgivningstemp: -30°C - 50°C

Spänning: 230V, 50Hz

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna vilket ger lägre drifttemperatur.

Art nr

E7765706 - XLED FE-25 Impulser, 60W, svart

E7765707 - XLED FE-25 Impulser, 60W, vit

Tillbehör

E7768508 - Stolpfäste för Ø 60mm stolpe, grålackerat stål

E7768509 - Hörfäste för ytterhörn, grålackerad stålplåt

Dokument

xled-fe-25-95355.pdf

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se