

Knivsäkring NH 00



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 00 med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och $\cos \phi=0,1$

Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636

Indikeringspänning: >10 V

Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr

2040311 - Knivsäkring NH 00 125A

2040312 - Knivsäkring NH 00 160A

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se