

## Knivsäkring NH 0



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 0 med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

**Utförande:** Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

**Märkspänning:** 500V

**Brytförmåga:** > 120 kA vid 500V och  $\cos \phi=0,1$

**Karaktäristik:** Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

**Åldringbeständighet:** Enligt VDE 0636

**Indikeringspänning:** >10 V

**Godkännanden:** Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

### Art nr

2040353 - Knivsäkring NH 0 6A  
2040313 - Knivsäkring NH 0 10A  
2040314 - Knivsäkring NH 0 16A  
2040315 - Knivsäkring NH 0 20A  
2040316 - Knivsäkring NH 0 25A  
2040354 - Knivsäkring NH 0 32A  
2040317 - Knivsäkring NH 0 35A  
2040355 - Knivsäkring NH 0 40A  
2040318 - Knivsäkring NH 0 50A  
2040319 - Knivsäkring NH 0 63A  
2040320 - Knivsäkring NH 0 80A  
2040321 - Knivsäkring NH 0 100A  
2040322 - Knivsäkring NH 0 125A  
2040323 - Knivsäkring NH 0 160A