

## Knivsäkring NH 0



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 0 med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

**Utförande:** Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

**Märkspänning:** 500V

**Brytförmåga:** > 120 kA vid 500V och  $\cos \phi=0,1$

**Karaktäristik:** Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

**Åldringbeständighet:** Enligt VDE 0636

**Indikeringspänning:** >10 V

**Godkännanden:** Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

### Art nr

2040353 - Knivsäkring NH 0 6A

2040313 - Knivsäkring NH 0 10A

2040314 - Knivsäkring NH 0 16A

2040315 - Knivsäkring NH 0 20A

2040316 - Knivsäkring NH 0 25A

2040354 - Knivsäkring NH 0 32A

2040317 - Knivsäkring NH 0 35A

2040355 - Knivsäkring NH 0 40A

2040318 - Knivsäkring NH 0 50A

2040319 - Knivsäkring NH 0 63A

2040320 - Knivsäkring NH 0 80A

2040321 - Knivsäkkring NH 0 100A

2040322 - Knivsäkkring NH 0 125A

2040323 - Knivsäkkring NH 0 160A

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)