

Knivsäkring NH 1



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 1 och NH 1C (kompaktutförande) med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och $\cos \phi=0,1$

Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636

Indikeringspänning: >10 V

Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr:

2040356 - Knivsäkring NH 1C 16A
2040357 - Knivsäkring NH 1C 20A
2040324 - Knivsäkring NH 1C 25A
2040358 - Knivsäkring NH 1C 32A
2040325 - Knivsäkring NH 1C 35A
2040359 - Knivsäkring NH 1C 40A
2040326 - Knivsäkring NH 1C 50A
2040327 - Knivsäkring NH 1C 63A
2040328 - Knivsäkring NH 1C 80A
2040329 - Knivsäkring NH 1C 100A
2040330 - Knivsäkring NH 1C 125A
2040331 - Knivsäkring NH 1C 160A
2040332 - Knivsäkring NH 1 200A
2040333 - Knivsäkring NH 1 224A
2040334 - Knivsäkring NH 1 250A