

Knivsäkring NH 1



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 1 och NH 1C (kompaktutförande) med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och $\cos \phi = 0,1$

Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636

Indikeringspänning: >10 V

Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr:

- 2040356 - Knivsäkring NH 1C 16A
- 2040357 - Knivsäkring NH 1C 20A
- 2040324 - Knivsäkring NH 1C 25A
- 2040358 - Knivsäkring NH 1C 32A
- 2040325 - Knivsäkring NH 1C 35A
- 2040359 - Knivsäkring NH 1C 40A
- 2040326 - Knivsäkring NH 1C 50A
- 2040327 - Knivsäkring NH 1C 63A
- 2040328 - Knivsäkring NH 1C 80A
- 2040329 - Knivsäkring NH 1C 100A
- 2040330 - Knivsäkring NH 1C 125A

2040331 - Knivsåkring NH 1C 160A

2040332 - Knivsåkring NH 1 200A

2040333 - Knivsåkring NH 1 224A

2040334 - Knivsåkring NH 1 250A

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se