

Knivsäkring NH 2



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 2 och NH 2C (kompaktutförande) med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och $\cos \phi=0,1$

Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636

Indikeringspänning: >10 V

Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr:

- 2040360 - Knivsäkring NH 2C 35A
- 2040335 - Knivsäkring NH 2C 50A
- 2040336 - Knivsäkring NH 2C 63A
- 2040337 - Knivsäkring NH 2C 80A
- 2040338 - Knivsäkring NH 2C 100A
- 2040339 - Knivsäkring NH 2C 125A
- 2040340 - Knivsäkring NH 2C 160A
- 2040341 - Knivsäkring NH 2C 200A
- 2040361 - Knivsäkring NH 2C 224A
- 2040342 - Knivsäkring NH 2C 250A
- 2040343 - Knivsäkring NH 2 300A

2040344 - Knivsäkring NH 2 315A

2040345 - Knivsäkring NH 2 355A

2040346 - Knivsäkring NH 2 400A

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se