

Knivsäkring NH 2



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH 2 och NH 2C (kompaktutförande) med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalledar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU's RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalledar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och $\cos \phi=0,1$

Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.

Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636

Indikeringspänning: >10 V

Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr:

2040360 - Knivsäkring NH 2C 35A
2040335 - Knivsäkring NH 2C 50A
2040336 - Knivsäkring NH 2C 63A
2040337 - Knivsäkring NH 2C 80A
2040338 - Knivsäkring NH 2C 100A
2040339 - Knivsäkring NH 2C 125A
2040340 - Knivsäkring NH 2C 160A
2040341 - Knivsäkring NH 2C 200A
2040361 - Knivsäkring NH 2C 224A
2040342 - Knivsäkring NH 2C 250A
2040343 - Knivsäkring NH 2 300A
2040344 - Knivsäkring NH 2 315A
2040345 - Knivsäkring NH 2 355A
2040346 - Knivsäkring NH 2 400A