

Smältpropp DII



Smältproppar, typ diazed i storlek DII (gänga 2), tillverkade av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

Utförande: Smältpropp (gängsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid $\cos\phi = 0,1$ 500 V. Gänga DII

Karaktäristik: gL/gG = medeltrög.

Godkännanden: Uppfyller IEC 269-3-1

Art nr

- 2011950 - Smältpropp DII 2A, rosa
- 2011952 - Smältpropp DII 4A, brun
- 2011954 - Smältpropp DII 6A, grön
- 2011956 - Smältpropp DII 10A, röd
- 2011057 - Smältpropp DII 13A, svart
- 2011958 - Smältpropp DII 16A, grå
- 2011960 - Smältpropp DII 20A, blå
- 2011962 - Smältpropp DII 25A, gul

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se