

Smältpropp DIII



Smältproppar, typ diazed i storlek DIII (gänga 3), tillverkade av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

Utförande: Smältpropp (gängsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.

Märkspänning: 500V

Brytförmåga: > 120 kA vid $\cos\phi = 0,1$ 500 V. Gänga DIII

Karaktäristik: gL/gG = medeltrög.

Godkännanden: Uppfyller IEC 269-3-1

Art nr

2011964 - Smältpropp DIII 32A, vit/lila

2011966 - Smältpropp DIII 35A, svart

2011968 - Smältpropp DIII 40A, vit

2011970 - Smältpropp DIII 50A, vit

2011972 - Smältpropp DIII 63A, koppar

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se