

Smältpropp D02



Smältproppar, typ Neozed i storlek D02, tillverkad av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

Utförande: Smältpropp (gångsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.

Märkspänning: 400V

Brytförmåga: > 120 kA vid $\cos\phi = 0,1$ 400 V. Gänga D02, E18

Karaktäristik gL/gG = medeltrög.

Godkännanden: Uppfyller IEC 269-3-1

Art nr:

2011075 - Smältpropp D02 20A, blå

2011076 - Smältpropp D02 25A, gul

2011077 - Smältpropp D02 35A, svart

2011078 - Smältpropp D02 50A, vit

2011079 - Smältpropp D02 63A, koppar

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se