

## Smältpropp DI



Smältproppar, typ diazed i storlek DI (gänga 1), tillverkade av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

**Utförande:** Smältpropp (gängsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.

**Märkspänning:** 250V

**Brytförmåga:** > 120 kA vid  $\cos\phi = 0,1$  250 V. Gänga DI

**Karaktäristik:** gL/gG = medeltrög.

**Godkännanden:** Uppfyller IEC 269-3-1

### Art nr

2010016 - Smältpropp DI 4A, brun

2010026 - Smältpropp DI 6A, grön

2010036 - Smältpropp DI 10A, röd

2010046 - Smältpropp DI 16A, grå

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)