



Armatyr Atlantic LB LED GII, 35W



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Atlantic LB LED GII är den nya generationen av Atlantic LB LED. En kapslad LED-armatur för tuffa och utsatta miljöer. Denna generation har ett betydligt högre ljusutbyte, 123 lm/W och en jämnare ljusbild. Försedd med modern LED-teknik. Kombinera gärna Atlantic LB LED GII med Steinels rörelsevakt för att uppnå optimala driftfördelar och maximal energibesparing. Försedd med snabbkoppling i vardera gavel och överkopplingsledning. För användning i industri, lantbruk, kulvertar och lager m.m.

Utförande: Stomme i glasfiberarmerad polykarbonat och opal kupa i akryl, kuplås rostfritt stål.

Montage: Tak och vägg, inomhus och utomhus, under tak. Takfäste c/c 800 mm.

Anslutning: Snabbkoppling 5 x 2,5 mm² i bägge gavlarna och överkopplingsledning.

Ljuskälla: Systemeffekt 35W, 4300 lm, 4000K. Ra >80. Livslängd 50.000h L70B50.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +30 °C

Skyddsklass: IP65, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50-60 Hz

Mått (LxBxH): 1340 x 134 x 98,5 mm

Leverantör: LUG

Övrigt: D-märkning (begränsad yttertemperatur på 90 °C på armaturens ovansida enl. EN 60598-2-24).

Art nr

E7210870 - Armatyr Atlantic LB LED GII, 35W

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se