

Strålkastare XLED 10 slav



XLED är en ny serie av strålkastare från STEINEL som finns i två storlekar där XLED 10 är tänkt att kunna ersätta en 150 W halogenstrålkastare och XLED 25 som ersättning för en halogenstrålkastare med 400 W i effekt. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna, är strålkastarna försedda med funktion ATC - Active Thermo Control. ATC funktionen ser till att temperaturen inte blir för hög i strålkastaren. Svängbart LED-lamphuvud, 270° horisontellt, 200° vertikalt. Med LED-lampor kan man dessutom enkelt belysa fasad och takfot, eftersom det inte finns något krav på minsta säkerhetsavstånd till strålkastaren. Arm och armaturhus av pressgjuten aluminium, kopplingsutrymme i polykarbonat. Stolpfäste E7768509 och hörnfäste E7768508 finns som tillbehör.

Kapslingsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg montagehöjd 2,20-3,50 m. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 112mm

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd)+ jordskruv

Utförande: Stomme, arm, väggfäste och strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium. Montagedel av polykarbonat.

Ljuskälla: 25 LED/ 10 LED 2,5W, färgtemperatur 4100 K vit, livslängd upp till 50.000 timmar

Omgivningstemp: -30°C - +50°C

Spänning: 230V, 50Hz

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna vilket ger lägre drifttemperatur.

Art nr

E7768504 - XLED 10 25W svart

E7768505 - XLED 10 25W vit

Tillbehör

E7768508 - Stolpfäste för ø60mm stolpe, eloxerat stål

E7768509 - Hörnfäste för ytterhörn, eloxerad stålplåt

Dokument

khs_produkblad_xled10_slav-105745.pdf

xled-10-och-25-sl-105746.pdf

led-stralkastare-2013-105747.pdf

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se