

Sensorarmatur RS LED A1, glas



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

Kapslingsklass: IP 44 klass II

Omgivningstemperatur: -10 °C till + 50 °C

Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av pressgjutet, grålackerat aluminium. Opal kupa av glas med gängfastsättning. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde ØØ3-8 m för gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160° Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 12W, 3200 Kelvin. Livslängd 50.000 h. Ljusflöde 270 lumen med monterad kupa.

Anslutning: Två införingshål & Oslash 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla)

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W

Mått: Ø 275 x 95 mm

Vikt: 1,2 kg

Tillbehör

E7907640 - Reservglas

Dokument

rs-led-a1-107655.pdf

khs_produkblad_rs_led_a1-107656.pdf

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se