

Sensorlampa L825 LED iHF



Denna produkten har utgått och ersatts med Sensorlampa L825 Connect

Entré, källarnedgång, korridor, passage är exempel på miljöer där L825 LED iHF från Steinel med sin rundade och diskreta design passar utmärkt. L825 ger ett allmänt och mycket behagligt ljus. L825 är försedd med en helt dold HF-sensor och kan tack vare ny sensorteknik användas både inom- och utomhus. iHF-sensorn kan skilja på olika rörelser, t.ex kommer lampan inte att tändas pga att träd rör sig eller katter som passerar i bevakningsområdet. L825 LED iHF är mycket energieffektiv tack vare modern LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset när det verkligen behövs.

Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium, väggfäste av polykarbonat. Opal kupa av akryl.

Montage: Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd 1,60-2,40m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppipel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.

Sensor: Dold HF-sensor som endast tänder ljuset vid rörelser från människor, större djur och bilar. Sensors signal analyseras ständigt, vilket innebär att upprepande rörelser från buskar och träd filtreras bort och inte kommer att tända ljuset. Även nära och rörelser från insekter och mindre djur, kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde 1-7 m. Bevakningsvinkel 180° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 5 sek -15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 12W, Ljustöde 400 lm. 3000K. Ra>80. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att

efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Möjligt att koppla förbi sensorn och få permanent ljus i 4 timmar via nätströmbrytaren.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektriska data: 230V, 50Hz

Mått (H x B x D): 331 x 95 x 157 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E7702211 - Sensorlampa L825 LED iHF, vit ****utgått****

E7702212 - Sensorlampa L825 LED iHF, silver ****utgått****

E7702213 - Sensorlampa L825 LED iHF, antracit ****utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se